



Klontvrij en snel gemengd

AOX 650 – de compacte lijm- en mortelmenger.

AOX 650.T – Uitgevoerd met tijdschakelaar



› Materialen en toepassingen

MADE IN
GERMANY

• Dunbedmortel •



• Epoxy coatings •



• Voegmortel •



• Cementpleister •



• Tegellijm •



• Isolatieplaat lijm •



• Egalisatiemortel •



Kuipmenger AOX 650.T

- Compacte menger voor verlopene en plastische materialen
- Geen over- gemengd materiaal dankzij timer
- Nieuwe motortechnologie - betere prestatiekenmerken en lagere geluidsniveaus
- Verwisselbare menggereedschappen maken verschillende materiaalviscositeiten en dichtheden mogelijk
- Mengeenheid met hoge snelheid en gelijktijdig roterende kuip voor snelle homogenisatie en klontvrije mengsels
- De schraper verhoogt het mengeffect en voorkomt materiaalafzetting op de rand van de kuip
- Voorbereid voor aansluiting van een stofafzuigsysteem
- Gemakkelijk te vervoeren dankzij het compacte ontwerp en het lage gewicht
- Een kuipwagen is verkrijgbaar als accessoire voor eenvoudig transport
- Ideaal voor dunbedmortel, egalisatie, tegel- blokkenlijm, hechtmortel, stucmortel en veel meer
- De praktische helper voor metselaars, tegelzetter, vloerleggers, stukadoors, renovatiebedrijven, ...



Hoogteverstelling voor de mixer. Compenseert niveauverschillen met de bakbodem, waardoor materiaal-resten of schade aan de bakbodem worden voorkomen.



Aansluitstuk (Ø 35 mm) voor stofafzuigslang.

Materiaal (Gewicht zonder water)	DLX	KR
Universele mortel (tot 40 L)		+
Kunsthars dekvloer		+
Metselmortel (tot 25 L)		+
Cementpleister (tot 40 L)		+
Gipspleister (tot 40 L)	+	+
Leempleister (zakwaren) zonder vezels (tot 40 L)		+
Isolatiepleister (tot 30 L)		+
Natuursteen-bestratingmortel (tot 30 L)		+
2-comp. bestratingsvoegmortel (tot 1,2 mm, tot 30 L)		+
Middenbedmortel (tot 25 L)		+
Tegellijm (Flexmortel tot 25 L)		+
Voegmortel (tot 25 L)		+
Egalisatiemortel (tot 40 L)	+	
Dunbedmortel, blokkenlijm (tot 30 L)	+	+
Cremige pleisters (tot 40 L)		+
Hechtmortel (tot 30 L)	+	+
Giet-voegmortel (tot 30 L)	+	+
2-comp. afdichtslurry (tot 30 L)	+	+
Nivelleermassa (tot 25 L)	+	+
2-comp. Epoxy-zandmengsel, zacht (tot 30 L)		+

Technische gegevens	AOX 650	AOX 650.T
Mengvolume:	max. 40 l./50 kg	max. 40 l./50 kg
Laadvermogen kuip:	65 l.	65 l.
Vermogen mengstaaf:	1,2 kW / 230 V	1,2 kW / 230 V
Toerental belast mengstaaf:	630 min ⁻¹	630 min ⁻¹
Toerental kuip:	18 min ⁻¹	18 min ⁻¹
Gewicht ledig:	51 kg	51 kg
Afmetingen:	60 x 82 x 87 cm	60 x 82 x 87 cm
Artikel-nr. AOX 650 / AOX 650.T:	37090	37091
Artikel-nr. mengstaaf DLX:	70149	70149
Artikel-nr. mengstaaf KR:	70151	70151
Toebehoren		
Artikel-nr. mengkuip 65 l.:	60403	
Artikel-nr. transportwagen:	70183	

Uw Collomix-vakhandel:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

